

Scherenbühnen
SCISSOR LIFTS

TOP 19

Allradantrieb
4 wheel drive

Arbeitshöhe / Working height
13.25 m - 17.80 m



ARBEITSBÜHNEN

15,44 m / Typ PB	S151-19 E HT 4x4
Einsatzbereich / Operation area	in/+outdoor
Arbeitshöhe / Working height	15.44m
Plattformhöhe ausgef. / Platform height raised	13.44m
Plattformh. eingef. / Platform height stowed	2.04m
Fahren in voller Höhe / Drivable at full height	Ja/Yes
Tragkraft / Platform capacity	750kg
Plattformmaße (LxB) / Platform size	4.11 x 1.88m
Plattformvershub / Platform capacity	2.25m
Plattformmaße max. / max. platform size	6.36 x 1.88m
Gesamtbreite / Overall width	1.93m
Gesamtlänge / Overall length	4.20m
Lenkeinschlag / Max. angle of turn	80°
Wenderadius / Turning radius outside	3.79m
Gesamthöhe eingef. / Height lowered	3.24m
Transporthöhe / Transport height	2.32m
Gesamtgewicht / Gross weight	8.610kg
Motorleistung / Motor power	16kW 48V
Batteriekapazität / Battery capacity (5h)	575/625 Ah
Steigfähigkeit / Gradeability	30 %
Allradantrieb / 4WD	Serie
Differentialsperre / Differential lock	Serie
Pendelachse front / Oscillating axle	Serie
Nivellierachsen / Levelling axle	Serie
Niveaueusgleich / Levelling System	aut. Achsnivellierung
Stützhub Gesamt max. / Levelling stroke	250/380mm
Höhenausgleich max / Height compensation	250/380mm